


Vejdirektoratet  
Att.: Thomas Warberg-Kähler  
Thomas Helsteds Vej 11  
8660 Skanderborg

27. maj 2024 - Sagsnr. 23/3503 - Løbenr. 90049/24

## Tilladelse til udledning af vejvand til Donsrod Å - tilløb 2

Vejdirektoratet (VD) har den 10. april 2024 søgt om tilladelser til udledning af vejvand i forbindelse med udbygning af E45 og E20 nord om Kolding. VD leder vejvandet til 8 forskellige bassiner med henblik på rensning og forsinkelse, inden det ledes til recipient.

Figur 1 angiver den del af motorvejen, der udvides, samt hvor bassinerne placeres.



Figur 1: Udsnit af ansøgningsmaterialets „Bilag 1 – Oplandstegning”, der angiver udstrækningen af motorvejsudvidelsen fra motorvejskryds Kolding Vest (TSA 64) til motorvejskryds Kolding.

De 8 bassiner leder til 7 forskellige recipienter, og VD har derfor udarbejdet 7 ansøgninger om udledningstilladelser. Bassinerne er nummereret fra 2 til 9 og udleder til følgende recipienter:


Bassin	Recipient	Placering af bassin
2	Tilløb til Rådvad Bæk	Matrikel 3r, Harte By, Harte ejerlav
3	Surkær Busholm Bæk	Matrikel 3q, Bramdrup By, Nr. Bramdrup ejerlav
4	Tilløb 1 til Donsrod Å	Matrikel 13hl, Bramdrup By, Nr. Bramdrup ejerlav
5	Tilløb 2 til Donsrod Å	Matrikel 39æ, Bramdrup By, Nr. Bramdrup ejerlav
6	Tilløb til Gudsø Mølleå, vestlig	Matrikel 7000s, Bramdrup By, Nr. Bramdrup ejerlav
7	Tilløb til Gudsø Mølleå, østlig	Matrikel 5a, Lilballe By, Eltang ejerlav
8 + 9	Nørre Stenderup Bæk	Matrikel 14c, Lilballe By, Eltang ejerlav (bassin 8) og matrikel 1b, Eltang By, Eltang ejerlav (bassin 9)

Tabel 1: Angivelse af recipienter for de respektive bassiner.

Denne tilladelse vedrører **bassin 5**, der har udledning til **åbent udløb til Donsrod Å – tilløb 2**.

## Bassin 5 – udledning til åbent udløb til Donsrod Å – tilløb 2.

Nærværende tilladelse gælder udledning fra bassin 5 til åbent udløb til Donsrod Å – tilløb 2.



Figur 2: Omtrentlig placering af bassin 5.

## Tilladelse

Kolding Kommune meddeler hermed tilladelse til udledning af vejvand til tilløb til Rådvad Bæk. Meddelelsen gives jf. miljøbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 28 og Spildevandsbekendtgørelsens<sup>2</sup> kapitel 8. Tilladelsen gives på nedenstående vilkår.

### Vilkår

#### Generelt

1. Anlægget (bassin og udløbsledning) skal etableres i overensstemmelse med ansøgningsmaterialet, BAT samt relevante gældende regler og vejledninger.
2. Bassin, brønde og afløb skal så vidt muligt etableres i harmoni med omgivelserne, så de kommer til at fremstå så lidt synlige som muligt.
3. Bygherre skal selv indhente andre relevante og nødvendige tilladelser.

#### Dimensionering af bassin

4. Bassinet dimensioneres ud fra SVK Regionalregnrækkeværktøj\_ver\_4\_1 eller nyere med følgende parametre:
  - a. SVK station nr. 23321, Kolding Forrenseanlæg, N = 6149146, E = 530709.
  - b. Gentagelsesperiode: T = 5 år.
  - c. Sikkerhedsfaktor: 1,3.
  - d. Hydraulisk reduktionsfaktor: 1,0.
  - e. Der skal indregnes en sikkerhedsfaktor for koblede regnhændelser på 1,20.
  - f. Afskærende lednings kapacitet: 3,8 l/s.

#### Etablering af bassin

5. Bassinet skal etableres med et permanent vådvolumen på 250 m<sup>3</sup>/red.ha.
6. Skråninger skal så vidt muligt etableres med hældning 1:5.

<sup>1</sup> LBKG 2024-01-12 nr. 48 Miljøbeskyttelsesloven.

<sup>2</sup> BKG 2021-06-21 nr. 1393 Spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

7. Regnvandsbassinet skal udføres uden mulighed for nedsivning af vand fx med dobbelt membran (plast og ler) eller støbte bund og sider.
8. Der skal etableres spjæld på udløbsbygværk.
9. Udløbsledning skal etableres med medløb på 30°-45° i recipient. Bund og brinker skal sikres mod erosion – fx ved etablering af stensætning.
10. I det omfang bassinet anvendes i etableringsfasen skal det sikres, at der ikke sker udledninger til og forurening af recipienter og omgivelser som følge af arbejdet med opslæmmed jord, okker, cementslam, oliespild, emulsion og andre miljøfarlige stoffer.

#### *Driftsfase*

11. Bassinet skal oprensnes efter behov.
12. Bassinet skal som udgangspunkt oprensnes i perioden 1. oktober til 1. marts.
13. Der skal foretages oprensning af sandfang så ofte, at de aldrig er mere end 2/3 fulde.
14. VD skal herudover drifte og vedligeholde bassin, brønde og ledninger jævnfør VDs egen drift- og vedligeholdelsesmanual.
15. Der må ikke anvendes pesticider eller andre bekæmpelsesmidler, som kan forurene jord, grundvand eller vandmiljø, på overflader der er forbundet til regnvandsledninger eller ved regnvandsbassinet.
16. Ændring af drifts- og/eller afledningsforholdene, som medfører væsentlige ændringer i mængden eller sammensætningen af regn- og overfladevand, skal forud for gennemførelsen oplyses til Kolding Kommunes spildevandsmyndighed til vurdering af, om udledningstilladelsen vil kunne overholdes.

Hvis anlægget ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat, kan spildevandsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget. Spildevandsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i tilladelsen, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkeligt eller uhensigtsmæssige.

## **Plangrundlag**

Udvidelsen af E45 herunder etablering af bassiner er hjemlet i anlægslov om udbygning af motorvej E20/E45 ved Kolding m.v.<sup>3</sup>

## **Kommunens vurdering**

VD har udarbejdet et notat, der angiver temperaturpåvirkningen af recipienten som funktion af den udledning, der sker fra bassinet. På baggrund af dette notat, har VD anbefalet en udledning på 3,8 l/s (scenarie 4 jf. bilag b) fra bassinet. Kolding Kommune har vurderet notatet og finder det godtgjort, at udledningen er acceptabel med hensyn til temperaturforhold.

Kolding Kommune har ligeledes vurderet udledningen med hensyn til recipientens robusthed og bassinets tømmetid. Begge forhold vurderes acceptable fra kommunens side.

---

<sup>3</sup> L 2023-12-12 nr. 1536 om udbygning af motorvej E20/E45 ved Kolding, anlæg af Kalundborgmotorvejens tredje etape og udbygning af rute 15, Ringkøbing-Herning.

Kolding Kommune har praksis for, at bassiner skal dimensioneres ud fra en afskærende lednings kapacitet svarende til naturlig afstrømning, hvilket svarer til 0,8-1,1 l/s, men det accepteres, at den aktuelle udledning overstiger dette.

Baggrunden herfor er, at VD etablerer deres bassin med et kontrolleret overløb, der består af to elementer. Ved regnhændelser større end  $T = 5$  sker der et kontrolleret overløb, hvor der kun kan ledes 20 l/s til vandløbet, og ved endnu større afløb sikrer VD vandløbet (og de omgivende arealer) ved at forhøje kronekanten med minimum 0,5 m over det niveau, der svarer til en 5-års hændelse.

Vandløbet er privat, og omfattet af naturbeskyttelseslovens beskyttelsesbestemmelser. Tilløbet er ikke miljømålsat på strækningen ved udledningsspunktet, men har krav om god økologisk tilstand længere nedstrøms. I dag modtager vandløbet en uforsinket udledning fra det nuværende reducerede vejareal. Udledningen er på 265 l/s (T5) uden et forsinkelsesbassin. Der anlægges i forbindelse med vejudvidelsen et nyt bassin, hvorfra der vil komme en udledning på 3,8 l/s.

Vandløbet har en ukendt økologisk tilstand i forhold til planter, bentiske alger samt kemisk tilstand. Det der giver den dårlige økologiske tilstand er manglen på fisk. Det vurderes ikke at være den hydrauliske belastning fra den eksisterende udledning, der er skyld i den dårlige økologiske tilstand, men derimod spærringen ved Harteværket, der gør at ørreder ikke kan passere til Donsrod Å. Den moderate tilstand i forhold til smådyr vurderes ikke udelukkende at komme fra den eksisterende store udledning fra motorvejen, men også fra industriområdet, der til tider bidrager med vand af svingende kvalitet. Etablering af bassin med rensning og forsinkelse vurderes at bidrage positivt i forhold til den svingende vandkvalitet.

### **Vedrørende udledning af miljøfarlige stoffer og vandløbenes kemiske tilstande**

For udledning til recipienten (ved udledningsspunktet eller længere nedstrøms) gælder det, at kemisk tilstand er ukendt. Der er i denne udtalelse ikke vurderet på, hvorvidt udledningerne kan medføre forringelse af kemisk tilstand eller indebære risiko for, at der ikke kan opnås god kemisk tilstand.

### **Beskyttet natur**

Der ligger en beskyttet mose godt 100 m nord for bassinet, og ca. 170 m øst/nordøst for bassinet ligger ligeledes en beskyttet mose. De beskyttede naturområder giver ikke anledning til yderligere forbehold.

### **Grundvand og vandforsyning**

Bassin 5 ligger i et meget sårbart område ift. grund- og drikkevand og med under 300 meters afstand til Petersminde Vandværks borerings langs motorveje E45. Regnvandsbassinet ligger inden for indvindingsopland til tre vandværker, og inden for grundvandsdannende opland. Regnvandsbassinet skal derfor udføres uden mulighed for nedsivning af vand fx med dobbelt membran (plast og ler) eller støbte bund og sider.

### **Jordforurening**

Bassinet etableres i et områdeklassificeret område, og eventuel bortkørsel af jord skal håndteres i overensstemmelse hermed.

### **Særlige arter, internationale beskyttelsesområder og fredede områder**

Der ligger ingen særlige arter, internationale beskyttelsesområder eller fredede områder inden for det område, hvor bassinet etableres.

### **Kulturmiljøer, bygge- og beskyttelseslinjer**

Der er ingen kulturmiljøer, bygge- eller beskyttelseslinjer inden for området, hvor bassinet etableres.

## Klagevejledning

Jf. Anlægslovens<sup>3</sup> § 7, stk. 2 kan nærværende afgørelse påklages til transportministeren.

**Hvad kan man klage over?** Retslige spørgsmål samt kommunens vilkår og vurderinger.

**Hvem kan klage?** Ansøger, klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer samt enhver der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

**Hvem er klageinstans?** Transportministeren. Klage kan indsendes til Transportministeriet, Frederiksholms Kanal 27, 1220 København K eller via e-mail [trm@trm.dk](mailto:trm@trm.dk).

**Hvad er klagefristen?** Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt, og det vil sige senest **24. juni 2024, kl. 14.00**.

**Søgsmålsfrist:** Hvis en afgørelse ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt jf. Anlægslovens<sup>3</sup> § 12. Fristen regnes fra modtagelsesdatoen.

## Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse fremgår af vedhæftede bilag a.

## Bilag

- a. Ansøgning, „5050-RAD-MILJ-MYNB-0039”
- b. Notat „5050-RAD-AFV-NOTA-0005\_NOTAT OM UDLEDNINGER FRA BASSINER”

Kopi

Kopi af denne afgørelse er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening ([dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk))
- Danmarks Naturfredningsforening Kolding ([kolding@dn.dk](mailto:kolding@dn.dk))
- Dansk Sportsfiskerforbund ([post@sportsfiskerforbundet.dk](mailto:post@sportsfiskerforbundet.dk))
- Friluftsrådet, hovedkontoret ([fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk))
- Friluftsrådet, Trekantområdet ([trekantomraadet@friluftsradet.dk](mailto:trekantomraadet@friluftsradet.dk))

—

Venlig hilsen

Per Bruun

Ingeniør