



**Kolding
Kommune**

en del af trekantområdet

Sammen designer vi livet



Vejledning

Gør plads til miljøstationen



Gør plads til miljøstationen

Klar til beholderne

Indretningen af standpladsen kan se ud på mange forskellige måder. Beholderne kan stå på række eller overfor hinanden afhængigt af stedet og pladsen.

Men det er vigtigt, at standpladsen laves så tilpas stor, at de enkelte beholdere kan tømmes, uden at skraldemanden skal flytte rundt på beholderne først.

Sådan skal den færdige plads se ud

Miljøstationens standplads og adgangsvej skal overholde Arbejdstilsynets regler for skraldemandens arbejdsmiljø.

- Hele standpladsen skal have fliser eller anden fast belægning.
- Der skal være 90 cm bred kørefast belægning (fliser eller lign.)
- Der må ikke være trin eller stigning.
- Frihøjden skal være mindst 2 meter. Det vil sige fri passage i hele højden uden at ramme loft, træer, grene osv.

Hvis der er døre eller låger, skal de selv kunne blive stående åbne. Hos Redux - Affald og Genbrug kan du få en tegning med eksempler på opstillingen og mål på afstanden mellem beholderne.

Sådan gør I

1. Aftal med Redux - Affald og Genbrug, hvor pladsen skal være og hvordan den skal se ud. Skal der lægges fliser? Beskæres buske eller hæk? Andet?
2. Aftal en arbejdsdag med dine naboer.
3. Lav en huskeliste over værktøjer og andet grej: fx arbejds-handsker, skovle, kost, trillebør og evt. trailer. Hvis I skal lægge fliser, får I også brug for snor, vaterpas, retteskinne eller bræt. Overvej, om der er brug for at leje en pladevibrator i et bygge-marked.
4. Mål op: Beregn lidt mindre end 1 m² pr. beholder. Hver beholder er cirka 80 cm bred og 90 cm dyb. Der skal være plads til fem beholdere i alt. Mellem beholderne skal der være 10 cm, målt på det bredeste sted.
5. Send formular til Redux - Affald og Genbrug på miljoestation@kolding.dk. Her skal I blandt andet oplyse, hvilke husstande, der skal tilknyttes den færdige miljøstation – og hvornår I regner med at have afsluttet arbejdet.

Hvis I skal lave kørefast belægning, leveres sand og fliser gratis af Redux - Affald og Genbrug. Noter det i formularen sammen med de andre oplysninger. Materialerne leveres på adressen inden for fem arbejdsdage efter bestilling.

Skal I lægge fliser?

- Grav tørv og jord af, så der er plads til både sand og fliser. Der skal være et lag på 15 cm sand. Fliserne er 5-7 cm tykke.
- Tag højde for hældningen, så regnvand ikke samles.
- Jorden jævnes og stemples.
- Læg sandet ud. Komprimer det godt med en pladevibrator eller andet, der kan stampe.
- Sandet kan også trampes godt og grundigt!
- Ret det komprimerede sand af med en retteskinne eller et bræt. Sandlaget skal hælde 2-3 cm pr. meter, så regnvandet kan løbe væk i retning mod vejen.
- Fliserne lægges. Sæt evt. en snor op, så er det lettere at få fliserne til at ligge lige. Der skal være 2-5 mm fuge mellem alle fliserne.
- Når alle fliser er lagt, fejes sand i fugerne.

Skal I grave?

Graver I dybere end 0,5 meter, skal I søge ledningsgodkendelse på www.ler.dk. Ekspeditionstiden er cirka 5 hverdage. Det gælder både på offentlig og privat grund.

Skal I støbe fundament til fx mur eller hegn eller grave større huller (over 1 meters dybde), skal der søges særlig gravetilladelse hos By- og Udviklingsforvaltningen. Kontakt Redux - Affald og Genbrug på miljoestation@kolding.dk.

Pas godt på under arbejdet. Som ansøger hæfter man for ødelagte ledninger, dvs. kabler eller rør. Det kan fx være elkabler, fjernvarmerør, kloakrør eller antennekabler. Vær også opmærksom på, at trafikken skal kunne komme forbi.

Færdigt arbejde – godt klaret!

Når I er færdige og klar

Når standpladsen er klar til brug, giver I besked til Redux - Affald og Genbrug på miljoestation@kolding.dk. Send meget gerne et billede af den færdige miljøstation med.

Tak for hjælpen til dig og dine naboer!

